

## FICHA TECNICA ALEXA EV THE ORIGINAL

<b>Tipo de Cámara</b>	Cámara digital estilo película de formato 35 con visor electrónico, área de sensor activo 16:9, integrada. arco de hombro y receptáculos para varillas ligeras de 15 mm
<b>Tipo de sensor</b>	Sensor CMOS ALEV III de formato 35 con matriz de filtros de color de patrón Bayer.
<b>Modo de Operación</b>	Modo Regular o Alta Velocidad. El modo de alta velocidad requiere la compra de una licencia. El cambio dura aprox. 20 segundos.
<b>Velocidades de Fotogramas</b>	16:9 0.75 - 60 fps  Todas las velocidades ajustables con precisión de 1/1000 fps. Para grabar por encima de 60 fps, es necesario cambiar la cámara al modo de alta velocidad. Se aplican algunas limitaciones basadas en el medio de grabación o el formato de grabación.  <div style="text-align: right;">Nota: se</div> aplican algunas limitaciones basadas en el medio de grabación o la configuración del archivo de grabación.
<b>Obturador</b>	Persiana enrollable electrónica, 5.0o - 358.0o hasta 60 fps; 5,0° a 356° por encima de 60 fps. Ángulo de obturación ajustable con precisión de 1/10 grados.
<b>Filtros</b>	Filtros permanentes delante del sensor: paso bajo óptico, UV, IR. La montura de la lente se puede actualizar, acepta filtros ARRI de densidad neutra de espectro completo (FSND).
<b>Exposición de Latitud</b>	Más de 14 stops para todas las configuraciones de sensibilidad desde EI 160 a EI 3200, según lo medido con la prueba de rango dinámico ARRI Gráfico (DRTC).
<b>Balance de blancos</b>	Ajustes para 3200 (tungsten), 4300 (fluorescent), 5600 (daylight) and 7000 (daylight cool). Calculo automático o manual para balance de blancos por 2000 to 11000 Kelvin, ajustable en 100 K pasos.
<b>Corrección de color</b>	Mientras que el balance de blancos cambia el tono rojo/azul de la imagen, la corrección de color cambia a verde/magenta. Rango ajustable de -12 a +12 CC. 1 CC corresponde a 035 valores de Kodak CC o 1/8 de valores de Rosco.
<b>Peso</b>	Cuerpo de cámara con montura PL: 6.3 Kg/13.9 lbs.
<b>Dimensiones</b>	Largo: 332 mm/12,95", ancho: 153 mm/6,02", alto: 158 mm/6,22"

<b>Temperatura</b>	-20° C to +45° C (-4° F to +113° F) @ 95% de humedad máxima.