

## FICHA TÉCNICA SONY FS7

<b>Peso</b>	Aprox. 2,0 kg (solo estructura) , Aprox. 4,5 kg (con visor, ocular, control remoto de empuñadura, batería BP-U30, lente SELP28135G, una tarjeta de memoria XQD)
<b>Dimensiones (An. x Al)</b>	156 x 239 x 247 mm
<b>Requerimientos de alimentación</b>	Requerimientos de alimentación CC 16,5 V (batería), CC 12,0 V (adaptador de CA), Por favor utilice baterías Sony originales para garantizar un funcionamiento correcto y seguro *3
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C, De 32°F a 104°F
<b>Tiempo de funcionamiento de la batería</b>	Aprox. 1 hora con batería BP-U30 (durante la grabación XAVC-I QFHD 59,94P, lente SELP28135G, visor ENCENDIDO, sin usar dispositivos externos). Aprox. 2 horas con batería BP-U60 (durante la grabación XAVC-I QFHD 59,94P, lente SELP28135G, visor ENCENDIDO, sin usar dispositivos externos). Aprox. 3 horas con batería BP-U90 (durante la grabación XAVC-I QFHD 59,94P, lente SELP28135G, visor ENCENDIDO, sin usar dispositivos externos)
<b>Diámetro de filtro</b>	95 mm
<b>Distancia focal</b>	28 mm a 135 mm
<b>Dispositivo de imagen (tipo)</b>	CMOS Exmor de un solo chip, tipo Super35
<b>Elementos de imagen efectivos</b>	17:9 4096 (H) x 2160 (V), 16:9 3840 (H) x 2160 (V)
<b>Filtros ópticos incorporados</b>	Clear, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND
<b>Velocidad del obturador</b>	De 1/3 s a 1/9000 s
<b>Función de cámara lenta y cámara rápida</b>	Modo XAVC-I 3840x2160: 1 a 60 cuadros (59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P). Modo XAVC-I 1920x1080: 1 a 180 cuadros (59,94P, 29,97P, 23,98P) 1 a 150 cuadros (50P, 25P). Modo XAVC-L 3840x2160 : 1 a 60 cuadros (59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P). Modo XAVC-L 1920x1080: 1 a 120 cuadros (59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P)

<b>Balance de blancos</b>	Predeterminado, memoria A, memoria B (1500K-50000K)/ATW
<b>Entrada de audio</b>	Tipo XLR de 3 pines (hembra) (x2), seleccionable línea/mic/mic +48 V Referencia: -40, -50, -60dBu
<b>Monitor LCD incorporado</b>	8,8 cm (3,5") Aprox. 1,56 M de puntos
<b>Extras</b>	ProRes requiere la unidad de extensión opcional "XDCA-FS7".